

Čistící zařízení WE 92

Základní provedení (s CE-prohlášením)

- Konstrukce zařízení, vnitřní potrubní systém, elektrorozvaděč a otočný koš jsou vyrobeny z nerezů
- Elektronicky řízený hydraulický pohon koše
- Hladinový snímač
- Vyjímatelný filtrační plech zásobní nádrže
- Týdenní časovač

Možnost vybavit zařízení dalším příslušenstvím

- Odsávání par
- Automatické doplňování vody
- Diskový sběrač oleje
- Odčerpávání zásobní nádrže s oplachováním jejího dna
- Mobilní nakládací podesta s vysouvatelným košem
- AM-provedení umožňující manuální dočištění pomocí: okna v poklopu, osvětlení, manžetových rukavic, průtokového štetce, oplachové a ofukovací pistole

opce k tomu:

- Vysokotlaké čerpadlo 100 resp. 160 bar



WE 92

(ilustrační obrázek)

Technické parametry (změny vyhrazeny)

Typ	Průměr koše	Užitečná vnitřní výška	Nosnost koše	Objem zásobní nádrže	Tlak postřiku	Průtok	Příkon čerpadla	El. ohřívání	Napětí	Teplota	Čas čištění	Hmotnost
	mm	mm	kg	lit.	bar	lit./min.	kW	kW	V	°C	min.	kg
WE 92	900	530	200	130	2x 3,0	280	3,0	8	400/230/24	do 95*	nastavitelný	od 250

*od 65°C je nutná tepelná izolace

Přibližné vnější rozměry základního provedení
šířka 1350 x hloubka 1180 x výška 1350 mm

WE 92 v provedení AM:



WE 92 AM

(ilustrační obrázek)

Ilustrační obrázek provedení s mobilní nakládací podestou s vysouvatelným košem



- Georg Render GmbH
- Sölterstraße 31
- D-32107 Bad Salzufflen
- Mob.: +49 5208 2869 663
- mluvíme česky
- www.georg-render.cz
- Kontakty pro ČR: +49 1578 8728 442, roman.taldik@render-gmbh.de