

Čistící zařízení W 150 AM

Čistící zařízení W 150 AM umožňuje kromě automatického čištění také manuální dočištění.

Základní provedení (s CE-prohlášením)

Automatické čištění:

- celonerezová konstrukce
- hladinový snímač
- uzamčení poklopu
- nerezové filtry
- ohřívání s termostatem
- týdenní časovač
- dvě čerpadla s potrubním systémem "3D" s tryskami

Manuální dočištění:

- okno v poklopu
- osvětlení čistící komory
- manžetové rukavice
- průtokový mycí štětec
- pistole pro ofukování stlačeným vzduchem
- nízkotlaká pistole 3-6 bar
- tepelne izolovaná čelní stěna
- vysokotlaká pistole 100 resp. 160 bar (opce)



W 150 AM
(Ilustrační obrázek)

Zařízení lze vybavit dalším příslušenstvím:

- protihluková a tepelná izolace
- mikrofiltrační zařízení
- bezodtokové EKO-oplachování
- oběhové oplachování
- ofukování stlačeným vzduchem
- sušení teplým filtrovaným vzduchem
- mobilní nakládací podesta s vysouvatelným košem a mnohým dalším příslušenstvím...

Základní technické parametry (změny vyhrazeny)

Typ	Průměr koše	Užitečná vnitřní výška	Nosnost koše	Objem zásobní nádrže	Tlak postřiku	Průtok	Příkon čerpadla	El. ohřívání	Napětí	Teplota	Čas čištění	Hmotnost
	mm	mm	kg	lit.	bar	lit./min.	kW	kW	V	°C	min.	kg
W 150 AM	1500	950	500	490	2x 4,5	330	6	24	400/230/24	do 95*	nastavitelný	od 950

*od 65°C je nutná tepelná izolace

Přibližné vnější rozměry základního provedení, šířka 2200 x hloubka 2250 x výška 2050/2800 mm

Příklad čistícího zařízení W 150 AM
s mobilní nakládací podestou



■ Georg Render GmbH ■ Sölterstraße 31 ■ D-32107 Bad Salzufen
■ Mob.: +49 5208 2869 663 ■ mluvíme česky ■ www.georg-render.cz
■ Kontakty pro ČR: +49 1578 8728 442, roman.taldik@render-gmbh.de