

Čistící zařízení WE 40

Základní provedení (s CE-prohlášením)

- Konstrukce zařízení, vnitřní potrubní systém, elektrorozvaděč a otočný koš jsou vyrobeny z nerezů
- Elektronicky řízený hydraulický pohon koše
- Hladinový snímač
- Vyjímatelný filtrační plech zásobní nádrže
- Týdenní časovač

Možnost vybavit zařízení dalším příslušenstvím

- Odsávání par
- Automatické doplňování vody
- Diskový sběrač oleje
- Odčerpávání zásobní nádrže s oplachováním jejího dna



WE 40
(ilustrační obrázek)

Technické parametry (změny vyhrazeny)

Typ	Průměr koše	Užitečná vnitřní výška	Nosnost koše	Objem zásobní nádrže	Tlak posířku	Průtok	Příkon čerpadla	El. ohřívání	Napětí	Teplota	Čas čištění	Hmotnost
	mm	mm	kg	lit.	bar	lit./min.	kW	kW	V	°C	min.	kg
WE 40	400	260	70	25	2	50	0,37	2	230/24	do 65*	nastavitelný	od 70

*od 65°C je nutná tepelná izolace

Přibližné vnější rozměry základního provedení
šířka 700 x hloubka 600 x výška 850/1.200 mm



■ Georg Render GmbH ■ Sölterstraße 31 ■ D-32107 Bad Salzufflen
■ Mob.: +49 5208 2869 663 ■ mluvíme česky ■ www.georg-render.cz
■ Kontakty pro ČR: +49 1578 8728 442, roman.taldik@render-gmbh.de