

Čistící zařízení WE 115

Základní provedení (s CE-prohlášením)

- Konstrukce zařízení, vnitřní potrubní systém, elektrorozvaděč a otočný koš jsou vyrobeny z nerezů
- Elektronicky řízený hydraulický pohon koše
- Hladinový snímač
- Vyjímatelný filtrační plech zásobní nádrže
- Týdenní časovač
- Odsávání par

Možnost vybavit zařízení dalším příslušenstvím

- Automatické doplňování vody
- Diskový sběrač oleje
- Odčerpávání zásobní nádrže s oplachováním jejího dna
- Mobilní nakládací podesta s vysouvatelným košem
- AM-provedení umožňující manuální dočištění pomocí: okna v poklopu, osvětlení, manžetových rukavic, průtokového štětce, oplachové a ofukovací pistole

opce k tomu:

- Vysokotlaké čerpadlo 100 resp. 160 bar



WE 115

(ilustrační obrázek)

Technické parametry (změny vyhrazeny)

Typ	Průměr koše	Užitečná vnitřní výška	Nosnost koše	Objem zásobní nádrže	Tlak postřiku	Průtok	Příkon čerpadla	El. ohřívání	Napětí	Teplota	Čas čištění	Hmotnost
	mm	mm	kg	lit.	bar	lit./min.	kW	kW	V	°C	min.	kg
WE 115	1150	720	300	240	2x 3,0	280	3,0	12	400/230/24	do 95*	nastavitelný	od 320

*od 65°C je nutná tepelná izolace

Přibližné vnější rozměry základního provedení
šířka 1550 x hloubka 1450 x výška 1500 mm

WE 115 v provedení AM:



WE 115 AM

(ilustrační obrázek)

Ilustrační obrázek provedení s mobilní nakládací podestou s vysouvatelným košem



■ Georg Render GmbH ■ Sölterstraße 31 ■ D-32107 Bad Salzufen
■ Mob.: +49 5208 2869 663 ■ mluvíme česky ■ www.georg-render.cz
■ Kontakty pro ČR: +49 1578 8728 442, roman.taldik@render-gmbh.de