

Čistící zařízení W 115

Základní provedení (s CE-prohlášením)

- celonerezová konstrukce
- pohon koše
- hladinový snímač
- uzamčení poklopu
- nerezové filtry
- ohřívání s termostatem
- týdenní časovač
- 2x čerpadlo s potrubním systémem "3D" s tryskami

W 115
(ilustrační obrázek)



Zařízení lze vybavit dalším příslušenstvím:

- diskový sběrač oleje
- odčerpávání zásobní nádrže
- odsávání par
- automatické doplňování vody
- mikrofiltrační zařízení
- protihluková a tepelná izolace
- bezodtokové EKO-oplachování
- oběhové oplachování
- ofukování stlačeným vzduchem
- sušení teplým filtrovaným vzduchem
- mobilní nakládací podesta s vysouvatelným košem
- a mnohým dalším příslušenstvím...

Základní technické parametry (změny vyhrázeny)

Typ	Průměr koše	Užitečná vnitřní výška	Nosnost koše	Objem zásobní nádrže	Tlak postřiku	Průtok	Příkon čerpadla	El. ohřívání	Napětí	Teplota	Čas čištění	Hmotnost
	mm	mm	kg	lit.	bar	lit./min.	kW	kW	V	°C	min.	kg
W 115	1150	720	300	240	2x 3,4	280	3,0	12	400/230/24	do 95*	nastavitelný	od 320

*od 65°C je nutná tepelná izolace

Přibližné vnější rozměry základního provedení, šířka 1550 x hloubka 1450 x výška 1500 mm

Další možnosti/kombinace:

Provedení v typové řadě "C" = W 115 C

vodorovné točení dolního koše navýše s možností točení horního typizovaného koše/ů kolem horizontální osy. Umožňuje čištění různých dílů v dolním nebo v horním koši.



W 115 C

Provedení v typové řadě "AM" = W 115 AM

umožňuje manuální dočištění prostřednictvím:

- okno v poklopu
- osvětlení čistící komory
- manžetové rukavice
- průtokový mycí štětec
- pistole pro ofukování stlačeným vzduchem
- nízkotlaká pistole 3-6 bar
- tepelne izolovaná čelní stěna
- vysokotlaká pistole 100 resp. 160 bar (opce)

W 115 AM



Provedení s mobilní nakládací podestou:



W 115



■ Georg Render GmbH ■ Sölterstraße 31 ■ D-32107 Bad Salzuffeln
 ■ Mob.: +49 5208 2869 663 ■ mluvíme česky ■ www.georg-render.cz
 ■ Kontakty pro ČR: +49 1578 8728 442, roman.taldik@render-gmbh.de